

آشنایی با نصب و راه اندازی PHP و موارد مربوطه

(قسمت ۶)

: مقدمه

در این قسمت مروری خواهیم داشت بر نحوه‌ی ایجاد و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی مای اس کیوال بر روی هاست‌های لینوکسی.

کنترل پنل سایت‌های لینوکسی :



خوبشخانه در اکثر سایت‌های لینوکسی غیرمعجانی، php، MySQL و سایر موارد به صورت پیش‌فرض برای مشترکین نصب هستند و نیازی به تنظیمات خاصی ندارند. تنها بحث استفاده از امکانات موجود مطرح می‌شود. برای اجرای فایلهای php تنها کافی است آنها را در دایرکتوری public_html کپی نمایید. از این پس به سادگی تنها با نوشتن مسیر فایلهایها در مرورگر وب، قابل اجرا هستند.

ایجاد یک دیتابیس جدید مای اس کیوال بر روی هاست:

به کنترل پنل سایت وارد شوید (شکل صفحه‌ی قبل). سپس وارد قسمت مدیریتی MySQL databases گردید. در اینجا به سادگی تنها با نوشتن نام دیتابیس دلخواه خود و سپس کلیک بر روی دکمه‌ی add db ، می‌توان دیتابیسی جدید را ایجاد نمود (شکل زیر) :

ایجاد یک یوزر جدید برای استفاده از دیتابیس مای اس کیوال ایجاد شده :

در قسمت users صفحه‌ی مدیریتی بانک‌های مای اس کیوال (در کنترل پنل) می‌توان با نوشتن نام کاربر جدید و پسوردی دلخواه برای آن ، کاربری جدید را تعریف کرد (شکل زیر) :

مرحله‌ی بعدی انتساب این کاربر به دیتابیس است و گرنه هیچکدام از یوزرها و دیتابیس‌های تعریف شده قابل استفاده نخواهند بود (شکل زیر).

در شکل فوق ابتدا از dropdown کاربران ، کاربر دلخواه خود را انتخاب کرده و سپس از dropdown مربوط به db ، دیتابیس دلخواه دیگری را انتخاب نمایید. اکنون روی دکمه‌ی add user to db کلیک نمایید تا این انتساب تکمیل شود.

همانطور که ملاحظه می نمایید به ابتدای نام دیتابیس و یوزر ساخته شده ، نام دومین نیز به صورت خودکار افزوده شده است و این مورد را باید حتماً مدنظر داشت.

حاصل این عملیات اطلاعات زیر است :

MySQL database name
MySQL user name
MySQL user password

در نصب هر اسکریپتی بر روی هاست که از دیتابیس های مای اس کیوال استفاده می کند، به این سه مورد ذکر شده نیاز خواهد داشت (مانند نصب انواع فوروم ها).

نحوه‌ی اجرای اسکریپت‌های مای اس کیوال بر روی دیتابیس‌های مای اس کیوال نصب شده بر روی هاست‌ها:

اسکریپت‌های حرفه‌ای عموماً با استفاده از نصابهای خود و دریافت اطلاعات ذکر شده در قسمت‌های قبل ، کار ایجاد جدول و غیره را به صورت خودکار انجام می‌دهند. اما بعضی از اسکریپت‌ها همانند مثال مقاله‌ی قبلی نیاز به اجرای مستقیم اسکریپت‌ها روی دیتابیس دارند.

برای اجرای اسکریپت‌ها باید وارد قسمت phpMyAdmin شد (شکل زیر).

Access Hosts:	
localhost	

Host (% wildcard is allowed):


Add Host

phpMyAdmin

شکل زیر نمای اصلی phpMyAdmin را نمایش می دهد. این برنامه محیطی است ویژوال برای مدیریت بانک های اطلاعاتی مای اس کیوال ، تحت وب.



پی اج پی مای ادمین به همراه نصب wamp server که در اولین مقاله معرفی شد ، بر روی سیستم خانگی شما نیز نصب می شود.



در محیط آن اگر دقت نمایید لینک query window نیز وجود دارد. بر روی آن کلیک نمایید تا شکل قبل باز شود. در اینجا می‌توان اسکریپت مورد نظر را در text area مهیا شده کپی/پیست و سپس اجرا کرد (با کلیک بر روی دکمه (GO).

اگر چند دیتابیس بر روی هاست شما ایجاد شده است، دقت نمایید که از drop down موجود در صفحه باید دیتابیس مورد نظر را انتخاب نمایید. هر دیتابیسی که اینجا انتخاب شده باشد اسکریپت صرفاً بر روی آن اجرا می‌شود.

تهیه پشتیبان از دیتابیس‌های موجود در هاست:

هنگام ورود به کنترل پنل سایت‌های لینوکسی گزینه backup نیز وجود دارد. با ورود به آن می‌توان از دیتابیس‌های موجود پشتیبان تهیه کرد.

Backup

Full Backups

[Generate/Download a Full Backup](#)

Restore a Home Backup

[Browse...](#) [Upload](#)

Home Directory

[Download a home directory Backup](#)

Restore a MySQL Database

[Browse...](#) [Upload](#)

test

همچنین در این مکان امکان restore دیتابیس بک آپ گرفته شده نیز وجود دارد. تنها کافی است مسیر آخرین بک آپ خود را که بر روی کامپیوتر شخصی موجود است در این مکان وارد کرده و سپس روی دکمه upload کلیک نمایید. البته این روش برای ری استور کردن فایلهای بالای ۲ مگ جوابگو نمی‌باشد (در تنظیمات اکثر هاست‌ها حداقل حجم آپلود را حدوداً ۲ مگ درنظر گرفته‌اند). برای اینگونه موارد روش‌های ابتکاری وجود دارد که در حوصله‌ی این مقاله نمی‌گنجد.

وحد	تهیه کننده:
۱۳۸۲/۰/۱	تاریخ اولین نگارش:
۱۳۸۲/۰/۱	تاریخ آخرین به روز رسانی:
۱	نگارش: